Streetwall®

CONSEILS & MODE D'EMPLOI

En Collection ou en Service Exclusive, Streetwall a été conçu pour exprimer votre créativité et habiller votre intérieur. Comme pour tout papier peint, n'hésitez pas à l'utiliser pour habiller porte, couloir, plafond... Streetwall s'adapte à vos dimensions.

Ce pack contient les lés de papier peint ainsi que la colle nécessaire à sa pose.

STREETWALL N'EST PAS LAVABLE.

MODE D'EMPLOI STREETWALL

PRÉPARATION DE LA COLLE

• Disperser la colle fournie dans 3 litres d'eau, en mélangeant vivement et de manière régulière. Maintenir cette agitation pendant 1 minute, le mélange doit être homogène.
• Laisser reposer pendant 20 minutes : le mélange s'épaissit.
• Au moment de l'emploi, ajouter 1,2 litre d'eau, bien agiter pendant quelques secondes.

POSE DU PAPIER

• Pose du premier lé de papier :
Après avoir appliqué une fine couche de mélange à l'aide d'une brosse à encoller sur la surface de pose, appliquer le mélange (toujours en fine couche) sur le premier lé de papier. - Laisser le papier reposer 1 minute - Poser le lé en chassant délicatement les bulles d'air à l'aide d'une brosse à maroufler.

• Répéter l'opération pour chaque lé.
Les lés suivants s'appliquent bord **sur** bord (recouvrement). Après une dizaine de minutes, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, éliminer délicatement la colle qui s'échappe des joints. Les éventuelles bulles résiduelles disparaissent lorsque le papier sèche et se retend.
Araser autour des fenêtres, découper le plus gros de l'excédent de papier avant que la colle ne sèche, en taillant des fentes en biais aux ciseaux, en direction des angles. Après avoir laissé sécher, couper le papier restant à l'aide d'un cutter.